

B-1100 C ZIP SCREEN

Windvaste en insectenwerende zonwering met motor

BRUSTOR
L.BRUTSAERT INNOVATOR IN SUN SYSTEMS



Kenmerken en voordelen

- screen met ZIP ritssysteem, windvast bij elke uitval en insectenwerend in volledig gesloten toestand
- breedte: minimum 0,6m - maximum 4,0m
- breedte gekoppeld: min. 1,2m - maximum 7,2m
- hoogte: maximum 3,5m
- strak en rechthoekig kastprofiel (11,0cm x 11,0cm)
- kastprofiel, geleiders en onderlijst in geëxtrudeerd aluminium
- verzinkte stalen rolas van Ø78mm
- Europese CE windklasse 3 (windkracht: 6 Beaufort)
- positieve en meetbare invloed op het EPB/EPC energieprestatie-peil van het gebouw
- in optie: anti-kreukelprofiel in zacht PVC op de rolas vermijdt horizontale lijntekeningen in het doek

Toepassingen

- windvaste en gemotoriseerde outdoor zonwering voor glasoppervlakken tot 3,5m hoog en 4m breed (gekoppeld tot 7,2m)
- gebouwen waarvan men het thermische woon- en werkcomfort op een energievriendelijke manier wil verhogen zonder het buitenlicht en zicht te blokkeren
- residentiële, commerciële en utilitaire gebouwen

Windwerk, motoren en automaten

- standaard Somfy LT motor met schakelaar
- in optie bij beperkte afmetingen: windwerk met of zonder kardankoppeling (bediening binnen)
- in optie: diverse motoren bedienbaar met schakelaar, muurzender, RTS en io zender of homecontrol
- in optie: Somfy RTS en io wind- en zonautomaten Eolis (wind), Soliris (wind & zon), Sunis (zon)

Doeken

- keuze uit meer dan 150 doeken: Screen (Sergé 600), Soltis 86 en Soltis 92
- keuze uit 6 verduisteringsdoeken Soltis B92
- in optie: vensterstrook in transparant PVC

Kleuren

- standaard beschikbaar in volgende 5 kleuren:




- in optie: meer dan 200 andere RAL kleuren


ENERGY SAVING SUN SYSTEMS

B-1100 C ZIP SCREEN


Windvaste en insectenwerende zonwering met motor




maximum breedte: 4,0m (gekoppeld: 7,2m breed) - maximum hoogte/uitval: 3,5m




profielkast 110mm x 110mm
onderlijst 28mm D x 42mm H




de doekas met motor kan
eenvoudig verwijderd worden




in optie: doekas met anti-kreukel-
profiel in zacht PVC



"clips" geleider
42mm D x 36mm B



koppelgeleider
42mm D x 36mm B



in optie: uitdikprofiel
10mm D x 33mm B